

ATF-CVT

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий CVT

Описание

Petrol Ofisi ATF CVT — трансмиссионная жидкость, подходящая для автоматических трансмиссий CVT с ременным или цепным приводом.

Применение

Применяется в:

Chrysler Jeep NS-2	Nissan NS-1
Dodge CVTF+4	Nissan NS-2
Daihatsu Ammix CVT	Nissan NS-3
GM Dex-CVT	Subaru iCVT
Honda HMMF *1)	Subaru ECVT
Honda HCF2	Suzuki CVTF TC
Hyundai SP-III	Suzuki CVT Green 1
JASO 1A capable	Toyota CVTF FE
Mini Cooper EZL799	Suzuki NS-2
Mitsubishi CVTF-J1	Toyota CVTF TC
Mitsubishi SP-III	

Преимущества

- Улучшенное свойство организации трения и плавный комфорт вождения
- Надежное вождение
- Увеличенный срок службы оборудования
- Увеличенные интервалы обслуживания
- Улучшенная совместимость с прокладками и сальниками

Показатели

Allison C4, GM Dexron III H, MAN 339 Type L1/V1/Z1/V2/Z2, MB 236.9, Voith 55.6336.XX (G1363), ZF TE-ML 03D/04D/14A/14B/14C/16L/17C

Типичные характеристики*

Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	230
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	37
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		7,66
Индекс вязкости	ASTM D2270	182
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

