

ATF DCT

Сезонное масло для дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками

Описание

Petrol Ofisi ATF DCT — жидкость для автоматических трансмиссий, разработанная для удовлетворения потребностей мокрых трансмиссий типа DCT, производимая с использованием синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок.

Применение

Применяется в:

Audi	VW TL 052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi	VW TL 052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Seat	VW TL 052 182
Mercedes-Benz	MB 236.21(001 989 85 03)	Skoda	VW TL 052 182
		Volkswagen	VW TL 052 182
		Volvo	1161838 1161839

Преимущества

- Максимальная защита от износа
- Увеличенный срок службы оборудования
- Увеличенный срок службы жидкости
- Совместимость прокладок и сальников

Показатели

Allison C4, GM Dexron III H, MAN 339 Type L1/V1/Z1/V2/Z2, MB 236.9, Voith 55.6336.XX (G1363), ZF TE-ML 03D/04D/14A/14B/14C/16L/17C

Типичные характеристики*

Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,855
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	222
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	42
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		7,95
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

