

COMPRESSOR OIL SP SERIES

Синтетическое компрессорное масло

Описание

Синтетическое компрессорное масло, произведенное со специальными присадками для долговременной безотказной работы в винтовых и роторных компрессорах.

Применение

Разработано для охлаждения и смазки винтовых и ротационных компрессоров. Разработано для поддержания максимальной производительности компрессоров во время работы.

Преимущества

- Благодаря сильной способности предотвращать окисление обеспечивает длительные интервалы замены масла и минимальные затраты на техническое обслуживание.
- Идеальная совместимость с уплотнительными элементами, красками и воздушными системами
- Увеличенный срок службы оборудования благодаря высокой износостойкости благодаря низкой испаряемости, минимальному расходу масла и чистой работе
- Благодаря отличной водо- и воздухоотделимости увеличены межсервисные интервалы.
- Максимальная защита при переменных рабочих температурах благодаря высокой термической стабильности.

Показатели

DIN 51506 VDL, DIN 51524 HLP, GM LJ , SAE MS1003-2

Типичные характеристики*

Класс вязкости по ISO		46	68
Плотность, 5 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850	0,860
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	46,3	69,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	135	138
Температура вспышки, °C	ASTM D92/93	>250	>250
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33	-33
TAN, mgKOH/gr	ASTM D974	0,33	0,33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

