

HAZIR ANTIFRİZ (READY ANTIFREEZE) -40 °C

Готовая к использованию охлаждающая жидкость для двигателя

Описание

Продукт на основе этиленгликоля, содержащий присадки против ржавчины, коррозии, абразивного износа и пеногасителя, для использования в радиаторах двигателей. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Применение

Используется летом и зимой, так как предотвращает замерзание воды радиатора в холодную погоду и закипание в жару в алюминиевых и других типах радиаторов. Готов к использованию, воду добавлять не нужно.

Преимущества

- Снижает температуру замерзания охлаждающей воды.
- Предотвращает закипание воды в радиаторе летом, повышая температуру кипения воды.
- Предотвращает ржавчину и коррозию в системе охлаждения.

Показатели

SAE J 1034, ASTM D-3306, ASTM D-4985, BS 6580, TS 3582

Типичные характеристики*

Цвет		светлозеленый
Плотность, 15 °C кг/л	ASTM D1122	1,070
Точка замерзания, °C	ASTM D1177	-40
Точка скольжения, °C	ASTM D1120	109
pH, %33	ASTM D1287	9,15
Запас щелочности (pH 5.5)	ASTM D1121	9,9

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

