

# HYDRAULIC SAE 10W

Высокоэффективное внедорожное гидравлическое масло

## Описание

**Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W** — это масло с высокими эксплуатационными характеристиками для гидравлических систем, специально разработанное для гидравлических систем строительных машин, работающих в тяжелых условиях.

## Применение

Рекомендуется для гидравлических систем строительных машин, большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники.

## Преимущества

- Предотвращает образование отложений, сохраняет систему в чистоте.
- Высокая стойкость к износу, окислению, пенообразованию.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает легкий запуск и компенсирует температурный перепад.
- Защищает систему, предотвращая износ, ржавчину и окисление.
- Идеально совместим с уплотнительными материалами.
- Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.

## Показатели

API CF/CF-4/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по ISO		10W
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,880
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	39,8
Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		6,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	107
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

