

# KALIP YAĞI M SERIES

## Масло для форм из пенобетона

### Описание

Формовочное масло, содержащее специальные присадки, предназначенное для смазывания форм из пенобетона.

### Применение

Наносится на поверхности крупногабаритных газобетонных форм распылением или кистью для предотвращения прилипания к бетону.

### Преимущества

- Обеспечивает гладкую поверхность, предотвращая прилипания пресс-формы к бетону.
- Обеспечивает дальнейшее использование пресс-форм.
- Предотвращает ржавление гвоздей и встроенной стали.
- Предотвращает появление пятен на поверхности.
- Легко применим для форм из пенобетона.

### Типичные характеристики\*

		M8	M20	M22	M24
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870	0,870	0,900	0,900
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	184	120	248	260
Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	19,7	16,1	97,3	137,1
Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		4,01	3,58	10,6	13,55
Индекс вязкости	ASTM D2270	99	102	90	90
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12	-15	-9	-9

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

