

КАР GRES SERIES

Кальциевый загуститель. Промышленная смазка

Описание

Смазка-загуститель на основе кальция, изготовленная из высококачественных базовых масел.

Применение

Обеспечивает быструю и эффективную защиту в различных областях применения при средних рабочих температурах. Отличается высокой прокачиваемостью. Применяется специально для работы при средних скоростях и нагрузках с рабочей температурой менее 80°C, особенно низкоскоростных подшипников скольжения, работающих при средних нагрузках.

Преимущества

- Поддерживает смазочный слой благодаря своей несущей способности.
- Обеспечивает экономичность в приложениях, где условия не являются суровыми.
- Снижает расход смазки за счет прилипания к поверхностям благодаря своей волокнистой структуре.
- Защищает систему от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает экономию смазки шасси.
- Имеет широкий спектр применения благодаря широкому диапазону проникающих свойств.
- Увеличивает интервал замены масла.
- Повышает эффективность использования топлива за счет снижения трения.
- Обеспечивает толщину пленки и защиту от тяжелых условий благодаря стабильной вязкости.

Показатели

DIN 51825-KP 2 E-10 (Кар Gres 2), DIN 51825-KP 3 E-10 (Кар Gres 3)

Типичные характеристики*

		Кар Gres 2	Кар Gres 3
Тип загустителя		кальций	кальций
NLGI		2	3
Цвет		красный	красный
Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100	100
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	40	40
Каплепадение, °C	ASTM D566	95	95
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	200	200
Тест на ржавчину	ASTM D1743	пройден	пройден

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

