

KIZAK YAĞI SERIES

Масло для волочения

Описание

Высокоэффективное масло для скольжения станков.

Применение

Используется для вертикальных и горизонтальных салазок станков. При необходимости его также можно использовать для гидравлических систем станков.

Преимущества

- Противостоит образованию геля в присутствии смазочно-охлаждающих масел и щелочей.
- Прилипает к металлическим поверхностям благодаря содержанию адгезивных присадок и предотвращает утечку масла из системы.
- Обеспечивает плавную и безвибрационную работу станков.
- Обеспечивает обработку в узких допусках для прецизионных станков.
- Обеспечивает длительный срок службы станков за счет своих свойств защиты от износа и коррозии и снижает затраты на техническое обслуживание.
- Предотвращает окисление и продлевает срок службы, в результате чего снижается расход масла.

Типичные характеристики*

		D 68	G 220
Класс вязкости по ISO		68	220
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,880	0,900
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	230	248
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	68	220
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		8,57	18,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	96	93
Температура застывания, °C	ASTM D97	-18	-9

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

