

MAXIGEAR D 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий и мостов с длительным сроком службы

Описание

Maxigear D 75W-90 — полностью синтетическое всесезонное масло с высокими эксплуатационными характеристиками.

Применение

Maxigear D 75W-90 разработано для грузовых автомобилей, работающих при очень высоких нагрузках. Подходит для особо длительных интервалов замены масла.

Преимущества

- Очень хорошая стойкость к старению обеспечивает длительный срок службы между заменами масла.
- Очень высокая защита от коррозии.
- Идеальные характеристики смазки.
- Характеристики сверхвысокого давления.
- Идеальная температурно-вязкостная совместимость, обеспечиваемая технологией смарт-масла.
- Очень низкая температура застывания снижает износ при начальной эксплуатации и обеспечивает экономию топлива.

Показатели

API GL-5, DAF, MAN 342 S1, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		75W-90
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	280
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	108
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		15,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

