

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло с ограниченным проскальзыванием

Описание

Автомобильное трансмиссионное масло с ограниченным проскальзыванием, произведенное с использованием высококачественных передовых базовых масел и сбалансированного и передового пакета присадок.

Применение

Может использоваться в коробках передач и заблокированных дифференциалах легковых автомобилей, большегрузных автомобилей и внедорожников, требующих качества ограниченного проскальзывания.

Преимущества

- Функция ограниченного проскальзывания обеспечивает идеальную смазку во всех заблокированных коробках передач, требующих такого качества и работающих при высоких температурах и больших нагрузках.
- Предотвращает шум в блокируемых дифференциалах.
- Обеспечивает высокий уровень защиты всех дифференциалов и коробок передач с уровнем эффективности GL-5.
- Облегчает запуск двигателя при низких температурах и предотвращает износ.
- Увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает превосходную защиту при высоких температурах, возникающих в трансмиссиях, постоянно работающих в условиях ограниченного проскальзывания.

Показатели

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

Типичные характеристики*

| | | |
|---|------------|--------|
| Класс вязкости по SAE | | 85W-90 |
| Плотность, 15 °C, кг/л | ASTM D4052 | 0,900 |
| Температура вспышки, прибор Кливленда, °C | ASTM D92 | 220 |
| Вязкость, 40 °C, мм ² /с | ASTM D445 | 160 |
| Вязкость, 100 °C, мм ² /с | | 15,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 100 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -24 |

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

