

# MAXIMA 10W-30

Синтетическое моторное масло

## Описание

Синтетическое моторное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок.

## Применение

Подходит для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, пикапов и внедорожников, таких как CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN и т. д.

## Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает двигатель в чистоте.
- Увеличивает интервал замены масла.
- Способствует экономии топлива за счет уменьшения трения.
- Обеспечивает толщину пленки и обеспечивает защиту от тяжелых условий вождения за счет стабильной вязкости.

## Показатели

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,874
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	62
Вязкость, 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		9,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	141
Температура застывания, °С	ASTM D97	-24

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

