

# MAXIMA 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло

## Описание

**Моторное масло произведено для четырехтактных мотоциклов и включает в себя высокоеффективные присадки. Снижает изменения вязкости при высоких температурах за счет высокотехнологичных присадок.**

## Применение

Используется для четырехтактных и высокопроизводительных мотоциклов.

## Преимущества

- Обеспечивает превосходную работу двигателя в двигателях с воздушным и водяным охлаждением.
- Обеспечивает высокую мощность двигателя за счет снижения внутреннего трения двигателя.
- Предотвращает разрушение масляной пленки при высоких температурах благодаря высокому индексу вязкости.
- Поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений.

## Показатели

API SG/CF

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	172 19,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.