

MAXIMA AUTO LPG 10W-40

Сжиженный нефтяной газ (LPG) Моторное масло

Описание

Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, специально предназначенное для автомобилей, оснащенных системами LPG.

Применение

Рекомендуется для использования во всех современных легковых автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками, работающих на сжиженном газе.

Преимущества

- Поддерживает производственные допуски двигателя и сводит к минимуму образование отложений, защищая двигатель от износа при высоких температурах.
- Обеспечивает наилучшую топливную экономичность, улучшает экономию топлива и способствует увеличению мощности двигателя.
- Обеспечивает большую стойкость к окислению и длительный срок службы по сравнению с минеральными маслами.
- Поддерживает двигатель в чистоте и снижает расход топлива.
- Помогает защитить окружающую среду, снижая выбросы выхлопных газов.
- Обеспечивает легкий запуск.

Показатели

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	226
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	91,2
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		13,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	154
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

