

MAXIMA SX 0W-30

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы

Описание

Это моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок и предназначенное для автомобилей с системами снижения выбросов, содержащих DPF и SCR.

Применение

Разработано для автомобилей, которым требуется моторное масло с характеристиками ACEA C2 и FIAT 9.55535-DS1/9.55535-GS1 в дизельных и бензиновых двигателях следующего поколения.

Его также можно использовать в автомобилях, требующих моторное масло с уровнем производительности ACEA C3.

Преимущества

- Обеспечивает оптимизацию продукции в крупных автопарках различных марок.
- Обеспечивает высокую производительность двигателя.
- Продлевает срок службы систем выпуска отработавших газов.
- Защищает окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов.
- Помогает поддерживать двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений и отложений.
- Поддерживает эффективность использования топлива.

Показатели

ACEA C2, Fiat 9.55535-DS1/GS1

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,843
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	238
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	64.1
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		11.60
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

