

MAXIMA CX 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевым фильтром

Описание

Maxima CX 5W-30, моторное масло на основе синтетических базовых масел и специальных присадок, предназначенное для автомобилей с системами снижения выбросов, содержащих DPF и SCR.

Применение

Maxima CX 5W-30 можно использовать в бензиновых автомобилях с каталитическим нейтрализатором и дизельных легковых и легких коммерческих автомобилях, оборудованных выхлопными системами, содержащими DPF и SCR, требующих моторного масла с уровнем производительности ACEA C2 или C3.

Преимущества

- Обеспечивает оптимизацию продуктов в крупных автопарках, состоящих из разных марок.
- Обеспечивает высокую производительность двигателя.
- Продлевает срок службы систем выпуска отработавших газов.
- Защищает окружающую среду, внося свой вклад в производство с низким уровнем выбросов.
- Обеспечивает чистоту двигателя за счет уменьшения образования отложений и отложений.
- Помогает с экономией топлива.

Показатели

API SN, ACEA C2, C3, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,849
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	74,7
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		12,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

