

MAXIMA DIESEL 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, изготовленное из комбинации высокотехнологичного базового масла и высокоэффективных присадок.

Применение

Подходит для всех дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих класса вязкости SAE 5W-40 и уровня эксплуатационных характеристик моторного масла ACEA A3/B4.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает двигатель в чистоте.
- Увеличивает интервал замены масла.
- Обеспечивает наилучшую топливную экономичность и повышает КПД двигателя.
- Способствует повышению производительности двигателя за счет снижения трения.
- Обеспечивает превосходную стойкость к окислению.

Показатели

API CF/SN, ACEA A3/B4, MB 229.3, Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	86
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		13,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	168
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

