

MAXIMA GA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Maxima GA 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло, разработанное для дизельных и бензиновых двигателей с сажевым фильтром. В частности, рекомендуется для использования в автомобилях Opel, BMW и Mercedes-Benz, в которых требуется использование моторных масел, произведенных по малозольной технологии. Имеет официальное одобрение GM Dexos2™.

Применение

Рекомендуется для высокопроизводительных бензиновых и дизельных легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Оно особенно хорошо подходит для автомобилей Opel, где требуется уровень производительности Dexos2™.

Преимущества

- Низкое содержание золы, фосфора и серы продлевает срок службы выхлопных систем и защищает окружающую среду.
- Содержит двигатель в чистоте, уменьшает трение и продлевает срок службы двигателя.
- Обеспечивает превосходный контроль износа, особенно во время пуска.
- Обеспечивает экономию топлива до 3%.

Показатели

API SN, ACEA C3, GM Dexos2, MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °C, кг/лит	ASTM D4052	0,848
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	228
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	60,36
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		11,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

