

MAXIMA HYBRID 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Maxima HYBRID 0W-20 — полностью синтетическое малозольное моторное масло, предназначенное для действующих норм токсичности отработавших газов двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей с высокими технологиями.

Применение

Maxima HYBRID 0W-20 — моторное масло, ориентированное на экономию топлива, которое производится для транспортных средств с гибридной технологией нового поколения и легкими коммерческими автомобилями и легковыми автомобилями с бензиновым или дизельным двигателем, которые могут быстро реагировать на немедленную потребность в смазке технологии старт-стоп. Может использоваться для двигателей транспортных средств с сажевым фильтром, для которых требуется моторное масло уровня ACEA C5.

Преимущества

- Снижает потери на трение и обеспечивает экономию топлива благодаря низкой вязкости.
- Сводит к минимуму износ при холодном пуске и старт-стоп при движении и продлевает срок службы двигателя.
- Защищает двигатель в течение длительного времени и увеличивает частоту замены масла благодаря стабильной структуре.
- Поддерживает двигатель в чистоте благодаря структуре, предотвращающей образование отложений.

Показатели

API SN, ACEA C5, Fiat 9.55535-DSX / DM1, Volvo VCC RBS0-2AE

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-20
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	236
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	47,19
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		9,08
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.