

MAXIMA K 5W-30

Полностью синтетическое бензиновое моторное масло

Описание

Это моторное масло нового поколения, в состав которого входят синтетические базовые масла и специальные присадки, предназначенное для двигателей транспортных средств, содержащих DPF и SCR и имеющих системы снижения выбросов.

Применение

Maxima K 5W-30 для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов DPF и SCR, требующих моторного масла с уровнем эффективности ACEA C2 или C3, и бензиновых двигателей транспортных средств с каталитическими нейтрализаторами. Это специально разработано для автомобилей марки KIA..

Преимущества

- Обеспечивает высокую производительность двигателя.
- Продлевает срок службы систем выпуска отработавших газов.
- Способствует производству с низким уровнем выбросов и защищает окружающую среду.
- Снижает образование нагара и капель, а также обеспечивает чистоту двигателя.
- Способствует экономии топлива.

Показатели ACEA

C2/C3, API SN

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	74,7
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		12,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

