

MAXIMA K 5W-40

Полностью синтетическое бензиновое моторное масло

Описание

Это моторное масло нового поколения, в состав которого входят синтетические базовые масла и специальные присадки, предназначенное для двигателей транспортных средств, содержащих DPF и SCR и имеющих системы снижения выбросов.

Применение

Maxima K 5W-40 может использоваться в дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами очистки выхлопных газов DPF и SCR, требующих моторного масла с уровнем эффективности ACEA C3 и бензиновые двигатели автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Не рекомендуется использовать какие-либо присадки с этим маслом. Специально разработано для автомобилей марки KIA.

Преимущества

- Обеспечивает идеальную защиту даже в быстрых, тяжелых и высокотемпературных условиях работы.
- Обеспечивает максимальную экономию топлива и поддерживает двигатель в чистоте.
- Увеличивает частоту замены масла и снижает его старение.
- Снижает трение в двигателе и обеспечивает высокую мощность двигателя.
- Обеспечивает идеальную стойкость к окислению.

Показатели ACEA

API SN, ACEA C3

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	81,5
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		13,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	171
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

