

MAXIMA M 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевым фильтром

Описание

Это моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок и предназначенное для автомобилей с системами снижения выбросов, содержащими DPF и SCR.

Применение

Maxima M 5W-30 может использоваться в легковых автомобилях с дизельным двигателем и легких коммерческих автомобилях, требующих моторного масла уровня производительности ACEA C2 или C3 и оснащенных системами очистки выхлопных газов, содержащими DPF и SCR, а также в бензиновых автомобилях с каталитическими нейтрализаторами. Вместе с этим маслом не рекомендуется использовать какие-либо присадки. Специально разработано для автомобилей марки Mitsubishi.

Преимущества

- Обеспечивает высокую производительность двигателя.
- Продлевает срок службы систем выпуска отработавших газов.
- Защищает окружающую среду, способствуя производству с низким уровнем выбросов.
- Помогает поддерживать двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений и отложений.
- Поддерживает эффективность использования топлива.

Показатели ACEA

API SN, ACEA C2/C3-12

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	230
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	69,4
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		11,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	163
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

