

MAXIMA PG 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей группы PSA нового поколения

Описание

Maxima PG 0W-30, моторное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок, производится специально для автомобилей группы PSA с системами снижения выбросов, оснащенными DPF и SCR.

Применение

Подходит для автомобилей группы PSA с двигателем с технологией BlueHDI, содержащим SCR. Также подходит для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей группы PSA с сажевым фильтром или без него. Maxima PG 0W-30 может использоваться в двигателях транспортных средств, требующих уровня производительности ACEA C3.

Преимущества

- Продлевает срок службы систем доочистки.
 - Обеспечивает более длительный срок службы двигателя с высокими противоизносными свойствами.
- Превосходная смазка даже при низких температурах.
- Вклад в экономию топлива за счет снижения трения.
 - Помогает защитить окружающую среду за счет сокращения выбросов.
 - Уменьшает образование шлама и отложений за счет превосходной стойкости к окислению.

Показатели ACEA

ACEA C2-12, Fiat 9.55535-DS, PSA B71 2312

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,840
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	54,40
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		9,90
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

