

MAXIMA PRO 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Это моторное масло нового поколения, созданное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок и предназначенное для двигателей автомобилей с системами снижения выбросов, содержащими DPF и SCR.

Применение

Maxima PRO 5W-30 можно использовать в легковых автомобилях с дизельным двигателем и легких коммерческих автомобилях, оснащенных системами очистки выхлопных газов, содержащими DPF и SCR и требующих моторного масла уровня производительности ACEA C2 или ACEA C3, а также в бензиновых двигателях автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Вместе с этим маслом не рекомендуется использовать какие-либо присадки..

Преимущества

- Предотвращает износ двигателя с самого начала, уменьшая трение во время запуска.
- Обеспечивает высокую производительность.
- Обеспечивает превосходную защиту даже в быстро меняющихся, сложных и высокотемпературных условиях эксплуатации.
 - Обеспечивает топливную экономичность, поддерживает двигатель в чистоте.
- Обеспечивает более высокую устойчивость к декременту и более длительные интервалы замены масла благодаря улучшенному синтетическому составу.

Показатели ACEA

API SN, ACEA C2/C3, Fiat 9.55535-S1

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	242
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	67,1
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		11,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	166
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

