

MAXIMA VSA 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Maxima VSA 0W-20 — полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для новейших технологий в области двигателей.

Применение

Синтетическая формула Maxima VSA 0W-20 была разработана для всех легковых автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности с сажевыми фильтрами, требующими характеристик АСЕА С5, а также для бензиновых автомобилей с каталитическими нейтрализаторами.

Преимущества

- Его передовая технология помогает уменьшить трение, обеспечивая экономию топлива и повышение производительности двигателя.
- Улучшенная стабильность к окислению замедляет старение масла и защищает двигатель, обеспечивая увеличенные интервалы замены.
- Адаптируется к различным температурам, способствуя защите двигателя.
- Сводит к минимуму износ двигателя при холодном пуске, продлевая срок службы двигателя.
- Предотвращает образование отложений, поддерживая двигатель в чистоте.

Показатели АСЕА

API SN, ACEA C5, Fiat 9.55535-DM1, VW 508.00/509.00

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		0W-20
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	228
Вязкость, 40 °C, мм²/с Вязкость, 100 °C, мм²/с	ASTM D445	41,6 8,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	194
Температура застывания, °С	ASTM D97	-54

^{*} Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

