

MAXIMA VSA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в легковых автомобилях нового поколения и высокотехнологичных автомобилях. Оно разработано специально для бензиновых и дизельных автомобилей VW, Audi, Skoda и Seat. Благодаря технологии Low SAPS. Он продлевает срок службы дизельного сажевого фильтра и сводит к минимуму вредные выбросы в окружающую среду.

Применение

Рекомендуется для нового поколения, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Используется в двигателях, требующих одобрения VW 504 00/507 00. Рекомендуется для любых условий вождения.

Преимущества

- Благодаря технологии Low SAPS он сводит к минимуму количество частиц в сажевом фильтре и снижает износ каталитического нейтрализатора в бензиновых двигателях.
- Снижает расход масла за счет минимизации испарения.
- Обеспечивает максимальную защиту двигателя.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа.
- Обеспечивает стабильную работу во время работы.

Показатели ACEA

ACEA C3, VW 504 00/507 00, Porsche C30

Типичные характеристики*

| | | |
|---|------------|-------|
| Класс вязкости по SAE | | 5W-30 |
| Плотность, 15 °C, кг/л | ASTM D4052 | 0,850 |
| Температура вспышки, прибор Кливленда, °C | ASTM D92 | 230 |
| Вязкость, 40 °C, мм ² /с | ASTM D445 | 66,7 |
| Вязкость, 100 °C, мм ² /с | | 11,30 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 171 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -33 |

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.