

maximarine CYL SERIES

Описание

Серия Maximarine CYL — масло для смазки цилиндров нового поколения, изготовленное из высокоочищенных базовых масел и специальных присадок и отвечающее требованиям IMO 2020.

Применение

Применяется для смазывания цилиндров двухтактных судовых двигателей нового поколения, работающих в тяжелых механических и тепловых условиях и использующих топливо с низким или высоким содержанием серы.

Преимущества

- Предназначен для различных нужд и подходит для широкого спектра применений.
- Держит под контролем износ цилиндров и гильз.
- Предотвращает образование отложений и осадков в поршнях и кольцах.
- Обеспечивает длительный срок службы при различных температурах окружающей среды.

Показатели

API CF

Типичные характеристики*

		MAXIMARINE CYL 20	MAXIMARINE CYL 25	MAXIMARINE CYL 40	MAXIMARINE CYL 55	MAXIMARINE CYL 70	MAXIMARINE CYL 100
Класс вязкости по SAE		50	50	50	50	50	50
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,900	0,900	0,934	0,927	0,935	0,952
Температура вспышки прибор Кливленда, °С	ASTM D92	270	270	270	270	270	270
Вязкость, 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	19	19	19	19	19	19
Индекс вязкости	ASTM D2270	98	98	98	98	98	98
ЩЧ, мгКОН/г	ASTM D2896	20	25	40	55	70	100
Температура застывания, °С	ASTM D97	-15	-15	-15	-15	-15	-15

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

