

# MAXIMOTO 15 W-50

## Масло для четырехтактных мотоциклов

### Описание

Моторное масло произведено для четырехтактных мотоциклов и включает в себя высокоэффективные присадки. Подходит для европейских и японских производителей мотоциклов, которым рекомендованы API SN и/или JASO MA2. Снижает изменения вязкости при высоких температурах за счет высокотехнологичных присадок.

### Применение

Используется для четырехтактных и высокопроизводительных мотоциклов.

### Преимущества

- Обеспечивает превосходную работу двигателя в двигателях с воздушным и водяным охлаждением.
- Обеспечивает высокую мощность двигателя за счет снижения внутреннего трения двигателя.
- Предотвращает разрушение масляной пленки при высоких температурах благодаря высокому индексу вязкости.
- Поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая образование отложений.

### Показатели

API SN, JASO MA2

### Типичные характеристики\*

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| Класс вязкости по SAE   |            | 15W-50         |
| Плотность, 15 °C, кг/л  | ASTM D4052 | 0,880          |
| Температура вспышки, прибор Кливленда, °C                                   | ASTM D92   | 234            |
| Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с<br>Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445  | 145,4<br>18,56 |
| Индекс вязкости   | ASTM D2270 | 144            |
| Температура застывания, °C  | ASTM D97   | -30            |

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

