

MAXIMOTO 2T

Высококачественное моторное масло для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением

Описание

Высококачественное масло для двухтактных двигателей, произведенное с использованием специального пакета присадок к качественным парафиновым базовым маслам.

Применение

Может использоваться во всех типах двухтактных двигателей мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением. Обычно соотношение масла и топлива колеблется от 1/16 до 1/50. Рекомендуется обращаться к буклету производителя оригинального оборудования для подходящих диапазонов передаточных чисел.

Диапазоны соотношения масла и топлива:

Диапазоны соотношений рекомендованные OEM	Количество масла, которое смешивается с каждыми 4 л. топлива
1:10	400 мл
1:15	265 мл
1:20	200 мл
1:25	160 мл
1:30	135 мл
1:40	100 мл
1:50	80 мл

Преимущества

- Он сводит к минимуму образование осадка за счет содержания моющих диспергирующих присадок и выводит отходы в выхлопные газы.
- Помогает защитить окружающую среду, снижая выбросы выхлопных газов.
- Предотвращает утечку воды и пара за счет образования на металлических поверхностях пленочного слоя антикоррозионных присадок и, таким образом, препятствует возникновению ржавчины.
- Способствует предотвращению износа поршня и цилиндра, а также деформации колец благодаря содержанию присадки, улучшающей предварительное сгорание.

Показатели

API TC, (CEC TSC-3)

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		2T
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	250
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	119
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		12,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

