

# MAXIMUS 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации

## Описание

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, отвечающее требованиям UHPD (Ultra High Performance Diesel), созданное с использованием высокотехнологичных присадок и синтетических базовых масел.

## Применение

Рекомендуется для всех 4-тактных легких коммерческих или тяжелых дизельных двигателей с турбонагнетателем или без него, работающих в строительстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и на транспорте.

## Преимущества

- Обеспечивает длительный срок службы и снижает расход масла.
- Защищает двигатель от износа при высоких температурах благодаря превосходной термической стабильности.
- Обеспечивает экономию топлива.
- Защищает двигатель от ржавчины и коррозии.

## Показатели

API CI-4, ACEA E4/E7-16, JASO DH-1, Cummins 20076/77/78, Detroit Diesel DDC93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3277, MB-Approval 228.5, MTU Type 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,869
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	230
Вязкость, 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	93
Вязкость, 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		13,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	146
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.