

MAXIMUS HD 10W-30

Полностью синтетическое моторное масло для тяжелых дизельных двигателей

Описание

Моторное масло, созданное с использованием передовых технологических присадок и синтетических базовых масел высшего качества, разработано для автомобилей Евро 5 и Евро 6.

Применение

Рекомендуется для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и дорожного транспорта, оснащенных мощными 4-тактными дизельными двигателями. Это удобно для двигателей с сажевым фильтром и без него, а также для двигателей с EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных двигателей Volvo Heavy Duty.

Преимущества

- Защищает двигатель и сажевый фильтр, предотвращая чрезмерное трение и коррозию благодаря малозольному составу.
- Снижает расход топлива и увеличивает интервалы замены.
- Достигается чистота поршня за счет уменьшения поршневых отложений и остатков.
- Защищает окружающую среду за счет контроля выбросов выхлопных газов.

Показатели

API CK-4/SN, ACEA E9-16, JASO DH-2, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5, MAN M3775, MB 228.31, MTU Type 2.1, Renault Trucks RLD-4, Volvo VDS-4.5

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,866
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	230
Вязкость, 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	75
Вязкость, 100 °С, мм ² /с		11,90
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.