

# MAXIMUS HD 10W-40

Масло для дизельных двигателей со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками

## Описание

Моторное масло, созданное с использованием передовых технологических присадок и синтетических базовых масел высшего качества, разработано для автомобилей Евро 5 и Евро 6.

## Применение

Рекомендуется для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и дорожного транспорта, оснащенных мощными 4-тактными дизельными двигателями. Удобно для двигателей с сажевым фильтром и без него, а также для двигателей с EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных двигателей Volvo Heavy Duty.

## Преимущества

- Защищает двигатель и сажевый фильтр, предотвращая чрезмерное трение и коррозию благодаря малозольному составу.
- Снижает расход топлива и увеличивает интервалы замены.
- Достигается чистота поршня за счет уменьшения поршневых отложений и остатков.
- Защищает окружающую среду за счет контроля выбросов выхлопных газов.

## Показатели

API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Cummins 20081, Detroit Diesel DDC93K218, Deutz DQC III-10LA, Mack EO-0 Premium Plus, MAN M3575, MB-Approval 228.31, MTU Type 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,860
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	100
Вязкость, 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		14,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания, °С	ASTM D97	-42

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.