

MAXIMUS HD 15W-40

Масло для дизельных двигателей со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками

Описание

Моторное масло, созданное с использованием передовых технологических присадок и синтетических базовых масел высшего качества, разработано для автомобилей Евро 5 и Евро 6.

Применение

Рекомендуется для всех большегрузных автомобилей, строительной техники и дорожного транспорта, оснащенных мощными 4-тактными дизельными двигателями. Удобно для двигателей с сажевым фильтром и без него, а также для двигателей с EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных двигателей Volvo Heavy Duty.

Преимущества

- Защищает двигатель и сажевый фильтр, предотвращая чрезмерное трение и коррозию благодаря малозольному составу.
- Снижает расход топлива и увеличивает интервалы замены.
- Достигается чистота поршня за счет уменьшения поршневых отложений и остатков.
- Защищает окружающую среду за счет контроля выбросов выхлопных газов.

Показатели

API CK-4/SN, ACEA E9-16, JASO DH-2, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Cummins 20086, Detroit Diesel DFS93K222, Deutz DQC III-10LA, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5, MAN M3775, MB-Approval 228.31, MTU Type 2.1, Renault Trucks RLD-4/3, Volvo VDS-4.5

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,876
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	113,4
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		14,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	133
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.