

MAXIMUS LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для тяжелых дизельных двигателей

Описание

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей, совместимых с системами выбросов Евро 5 и Евро 6, созданное на основе синтетических базовых масел и специального пакета присадок.

Применение

Рекомендуется для большегрузных дизельных автомобилей ЕВРО 5 или ЕВРО 6. Используется в транспортных средствах большой грузоподъемности, строительной технике и магистральных транспортных средствах в таких отраслях, как транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Подходит для автомобилей с DPF и без, а также для двигателей с EGR и SCR.

Преимущества

- Обеспечивает более длительную защиту от износа, сохраняя свою вязкость.
- Снижает затраты на обслуживание благодаря длительному интервалу замены масла.
- Способствует экономии топлива.
- Обеспечивает эффективную очистку двигателя.
- Помогает защитить окружающую среду.

Показатели

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3677

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,850
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	230
Вязкость, 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	57,5
Вязкость, 100 °С, мм ² /с		10,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Температура застывания, °С	ASTM D97	-47

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.