

# MAXIMUS SUPER DIESEL 20W-50

Масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации

## Описание

Высококачественное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей, обеспечивающее высокую производительность для всех типов дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

## Применение

Рекомендуется для грузовых автомобилей, грузовиков, автобусов, строительных машин и генераторов с дизельными двигателями, включая дизельные двигатели с турбонаддувом и наддувом.

## Преимущества

- Предотвращает перепад давления, потерю испарения и пенообразование.
- Обеспечивает более легкий холодный пуск и эффективную защиту при высоких температурах.
- Снижает затраты на техническое обслуживание дальнемагистральных транспортных средств.
- Снижает сложность продукта благодаря широкому спектру использования.
- Увеличивает интервал замены масла.

## Показатели

API CF-4/CF/CE/CD/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D, VW 505.00

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,892
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	176
Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		19,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	128
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.