

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Масло для дизельных двигателей
для тяжелых условий эксплуатации

Описание

Масло для дизельных двигателей с длительным сроком службы, эквивалентное моторному маслу для сверх высокоэффективных дизельных двигателей (SHPD), обеспечивающее превосходные рабочие характеристики в дизельных двигателях, работающих на топливе с низким и высоким содержанием серы.

Применение

Рекомендуется для всех большегрузных транспортных средств, автобусов, грузовиков, строительной техники и генераторов с дизельными двигателями, особенно с турбонаддувом и дизельными двигателями с низким уровнем выбросов.

Преимущества

- Предотвращает использование двигателем топлива с высоким содержанием серы благодаря высокому показателю общего щелочного числа.
- Снижает износ при высоких скоростях и температурах.
- Повышает эффективность сгорания, поддерживая двигатель в чистоте.
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Показатели

API CI-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, CAT ECF-1a, Cummins CES 20077/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC-III, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3275, MB-Approval 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RV-I/RLD-2, Volvo VDS-3

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,886
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	114
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D2270	139
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.