

# MAXIMUS TURBO DIESEL S 15W-40

Масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации

## Описание

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее высокую производительность всех дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях, благодаря своим превосходным характеристикам защиты и долговечности.

## Применение

Рекомендуется для грузовых автомобилей, автобусов, строительных машин, сельскохозяйственных машин и генераторов с дизельным двигателем, особенно с двигателем с турбонаддувом.

## Преимущества

- Обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики при использовании на шоссе и в строительстве.
- Уменьшает перепад давления и потери на испарение.
- Предотвращает чрезмерный износ при холодном пуске.
- Дает отличные результаты при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Поддерживает двигатель в чистоте и снижает трение.

## Показатели

API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,884
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	111
Вязкость, 100 °C, мм <sup>2</sup> /с		15,30
Индекс вязкости	ASTM D2270	145
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.