

MAXIMUS XT

10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации

Описание

Высокоэффективное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, изготовленное из синтетических масел. Обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики дизельных двигателей, работающих на топливе с низким или высоким содержанием серы.

Применение

Рекомендуется для всех грузовиков, автобусов, строительных машин, сельскохозяйственных машин и генераторов с дизельным двигателем, особенно с двигателями с турбонаддувом и двигателями с низким уровнем выбросов. Рекомендуется использовать Maximus LA 10W/40 для тяжелых дизельных двигателей с системами DPF и SCR.

Преимущества

- Защищает двигатель от износа при высоких скоростях и высоких температурах.
- Обеспечивает превосходную защиту и экономию топлива благодаря отличной смазке при низких температурах.
- Повышает эффективность двигателя, поддерживая двигатель в чистоте.
- Обеспечивает длительный срок службы прокладок и уплотнений.

Показатели

API CI-4, ACEA E7-16, MB 228.3 MAN M3275-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3, RENAULT RLD, MACK EO-N, CUMMINS CES 20078, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC III-10

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,871
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		14,70
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.