

MAXITRAK TRANSMISYON 300

Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники

Описание

Трансмиссионное масло, изготовленное путем добавления специального пакета присадок в парафиновые базовые масла.

Применение

Применяется в системах силовых агрегатов, тормозах, гидравлических системах, главных передачах, дифференциалах и трансмиссиях тракторов и строительной техники в сельском хозяйстве, автомобилестроении и промышленности.

Рекомендуется в качестве трансмиссионной жидкости для всех систем современных тракторов, кроме двигателя.

Преимущества

- Снижает шум и предотвращает износ благодаря своему составу, разработанному путем добавления специальных присадок в высококачественные минеральные базовые масла.
- Решает проблемы пенообразования и кавитации.
- Предотвращает ржавление и коррозию.
- Обеспечивает плавную передачу мощности.

Показатели

- Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B.

Типичные характеристики*

Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	240
Вязкость, 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	84,5
Вязкость, 100 °С, мм ² /с		10,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	113
Температура застывания, °С	ASTM D97	-27

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

