

MEGA GRES WR 2

Высокоэффективная консистентная смазка на основе литиевого/кальциевого загустителя

Описание

Смазка MEGA WR 2 — это высокоэффективная смазка, изготовленная с использованием загустителей Li/Ca, и благодаря улучшенному составу она специально разработана для обеспечения водостойкости в тяжелых условиях.

Применение

Он используется на средних и высоких скоростях, где присутствуют чрезмерные ударные нагрузки. Рекомендуется для широкого спектра промышленных и автомобильных применений. Специально для подшипников качения, используемых в сталепитейной промышленности, работающих в присутствии воды и влаги. Подходит для эксплуатации при температуре от -20 до 130 °C.

Преимущества

- Защищает систему от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает превосходную защиту при тяжелых и ударных нагрузках с характеристикой устойчивости к высокому давлению.
- Продлевает срок службы подшипников за счет минимизации износа и старения.
- Снижает затраты на обслуживание и рабочую силу.

Показатели

DIN 81825-KP 2 K-20

Типичные характеристики*

| Тип загустителя | | литий/кальций |
|--|------------|---------------|
| NLGI | | 2 |
| Цвет | | желтый |
| Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с | ASTM D445 | 220 |
| По Тимкену, фунт | ASTM D2509 | 50 |
| Каплепадение, °C | ASTM D566 | 180 |
| Сварочная нагрузка, кг | ASTM D2596 | 200 |
| Тест на ржавчину | ASTM D1743 | пройден |

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.