

MOLIBDENLİ GRES-2

Литиевый загуститель Промышленная смазка

Описание

МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА 2 — смазка на основе литиевого загустителя с добавкой дисульфида молибдена для защиты от износа и трения.

Применение

Применяется для смазки шасси, шарнирных соединений, карданных шарниров, подшипников колес, механизмов передних колес, втулок и пальцев шаровых шарниров. Кроме того, он очень подходит для многочисленных промышленных применений, где требуется смазка с добавкой молибдена, например, для поверхностей скольжения, шарикоподшипников, кулачков, железнодорожных цапф и цепных передач. Подходит для температур от -20°C до 140°C.

Преимущества

- Снижает затраты на обслуживание и рабочую силу.
- Эффективно снижает трение и износ, обеспечивая подходящую твердую смазку.
- Снижает шум, создаваемый муфтами хомута в легковых автомобилях.
- Особенно рекомендуется для строительной техники, так как обладает замечательной устойчивостью к переносу.
- Предотвращает контакт между двумя металлическими поверхностями благодаря содержанию бисульфата молибдена.
- Продлевает срок службы шарикоподшипников и предотвращает старение.
- Отлично защищает систему от ржавчины и коррозии.

Показатели

DIN 51825-KPF 2 K-20

Типичные характеристики*

Тип загустителя		литий
NLGI		2
Цвет		черный
Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	220
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	50
Каплевидение, °C	ASTM D566	185
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	400
Тест на ржавчину	ASTM D1743	пройден

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

