

# ÖZEL ANTİFRİZ

Специальный антифриз на основе этиленгликоля

## Описание

Высококачественный антифриз охлаждающей жидкости с длительным сроком службы, содержащий специальные присадки в основе этиленового вещества. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

## Применение

Может использоваться во всех системах охлаждения, особенно в автомобилях нового поколения.

## Преимущества

- Обеспечивает идеальную защиту системы охлаждения двигателя от замерзания, закипания, коррозии, ржавчины, кавитации и износа.
- Не испаряется при температуре радиатора.
- Для идеальной работы система охлаждения не должна быть загрязнена и не должно быть утечек.
- Следует использовать только чистую и прозрачную воду.
- Можно добавлять в систему охлаждения, содержащую антифриз на основе этилена.

## Показатели

Audi TL 774-C, BMW N 600 69.0, CAT SEBU 6250-12, Jenbacher, MAN 324 тип NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel, Porsche 774-C, Seat, Skoda, VW TL 774-C, ZF Intarder

## Типичные характеристики\*

Плотность, 15°C, кг/л	ASTM D4052	1,129
Точка замерзания, °C, (%50 Антифриз) -38 Точка замерзания, °C, (%33 Антифриз) -18	ASTM D1177	
Точка кипения, °C, (%100)	ASTM D1120	174
pH, 20°C, (%100)	ASTM D1287	7,2
pH, 20°C, (%30)		8,4

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

