

# READY ANTIFREEZE (-40 °C)

## Описание

Охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, которая поддерживает температуру двигателя как идеальные рабочие условия. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

## Применение

Используется в алюминиевых или других типах радиаторов. Рекомендуется как зимой/летом, так как предотвращает замерзание/кипение охлаждающей жидкости.

## Преимущества

- Защищает двигатель от холода и жары благодаря термической стабильности и характеристикам теплопередачи.
- Предотвращает замерзание охлаждающей жидкости двигателя в холодную погоду.
- Замедляет закипание охлаждающей жидкости двигателя в теплую погоду.
- Защищает все железные и алюминиевые двигатели от коррозии на долгий срок.
- Совместим со всеми уплотнительными элементами.
- Предотвращает образование пены.

## Показатели

SAE J 1034, ASTM D-3306, BS 6580

## Типичные характеристики\*

Цвет	светлозеленый	
Плотность, 20 °C, кг/л	ASTM D1122	1,062
pH в воде, %33 объема	ASTM D1287	9,8
Запас щелочности (pH 5.5)	ASTM D1121	10
Точка замерзания, °C	ASTM D1177	-40
Точка кипения, °C	ASTM D1120	108

\* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

