

ROCK DRIL LUBRICANT EPXM100

Масло для бурения горных пород

Описание

Высокоэффективная смазка для перфораторов, изготовленная из минеральных масел и противозадирных присадок.

Применение

Он используется для пневматического оборудования ударного бурения, такого как шнеки, перфораторы, пневматические молоты, сваебойные машины и молотки.

Преимущества

- Противостоит переносу водой благодаря своим адгезивным свойствам, прилипая к просверленной поверхности.
- Сводит к минимуму и контролирует образование отложений и остатков.
- Продлевает срок службы инструмента.
- Обеспечивает превосходную защиту даже при повышенных температурах благодаря своей замечательной термической стабильности.
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
- Отлично защищает систему от ржавчины и коррозии.

Типичные характеристики*

Класс вязкости по ISO		100
Плотность, 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,890
Температура вспышки, прибор Кливленда, °С	ASTM D92	222
Вязкость, 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	107
Вязкость, 100 °С, мм ² /с		11,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	98
Температура застывания, °С	ASTM D97	-18

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

