

SÜPER GRES EP 00

Высокоэффективная консистентная смазка с литиевым загустителем

Описание

Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя, улучшенная противозадирной присадкой.

Применение

Применяется для смазывания тяжелонагруженных подшипников, подвергающихся ударным нагрузкам. Тип 00 используется, в частности, в центральной системе смазки большегрузных автомобилей. Его можно использовать до температуры 110 °C.

Преимущества

- Подходит для перекачивания через центральные системы смазки, даже через капиллярные трубы.
- Снижает затраты на обслуживание и рабочую силу.
- Обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой.
- Защищает систему от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает превосходную защиту при тяжелых и ударных нагрузках с характеристикой устойчивости к высокому давлению.

Performance

DIN 51825-GP 00 G-30

Типичные характеристики*

Тип загустителя		литий
NLGI		00
Цвет		желтый
Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	220
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	50
Каплепадение, °C	ASTM D566	160
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	250
Тест на ржавчину	ASTM D1743	пройден

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства