

SÜPER GRES MP-2

Автомобильная смазка с литиевым загустителем

Описание

Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя для шасси и колесных подшипников, используемых в автомобильной промышленности.

Применения

Применяется для смазки шасси, требующих смазки, и среднескоростных подшипников качения, несущих легкие и средние нагрузки в автомобильной промышленности.

Рекомендуется для ступиц колес большегрузных автомобилей и строительной техники.

Подходит для использования при температуре от -20 °C до 140 °C.

Преимущества

- Обеспечивает расширенную защиту, особенно подшипников колес всех транспортных средств, благодаря своей замечательной термической стабильности.
- Обеспечивает продолжительную смазку за счет прилипания к подшипникам благодаря высокой водостойкости.
- Может использоваться в легковых автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками благодаря отличной адгезии к поверхности.
- Защищает подшипники от ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает длительный срок службы благодаря высокой стойкости к окислению.

Показатели

DIN 51825-K 2 K-20

Типичные характеристики*

Тип загустителя		литий
NLGI		2
Цвет		желтый
Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	150
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	50
Каплепадение, °C	ASTM D566	180
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	315
Тест на ржавчину	ASTM D1743	Пройден

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.