

SÜPER GRES SERIES

Высокоэффективная автомобильная смазка

Описание

Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя с добавлением соответствующих присадок и высококачественных базовых масел.

Применение

Применяется для смазывания подшипников скольжения и качения, всех видов поверхностей скольжения и точек смазки автомобильных транспортных средств, при необходимости. Рекомендуется для подшипников электродвигателей.

Преимущества

- Обладает замечательной устойчивостью к уносу в присутствии воды.
- Подходит для перекачки при низких температурах.
- Обеспечивает долгий срок службы подшипников за счет образования достаточного количества масла при повышенных температурах.
- Обеспечивает широкий спектр применения благодаря своей замечательной грузоподъемности.
- Обеспечивает длительный срок службы благодаря стойкости к окислению.

Показатели

DIN 51825: K 2 K-20 (Süper Gres 2), DIN 51825: K 3 K-20 (Süper Gres 3)

Типичные характеристики*

		Süper Gres 2	Süper Gres 3
Тип загустителя		литий	литий
Цвет		желтый	желтый
NLGI		2	3
Вязкость базового масла, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	100	100
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	50	50
Каплевпадение, °C	ASTM D566	185	185
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	250	250
Тест на ржавчину	ASTM D1743	пройден	пройден

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

