

SUPERŞARJ SERIES

Сезонные высококачественные масла для дизельных двигателей

Описание

Сезонное моторное масло с высоким индексом вязкости, изготовленное из высококачественных базовых масел и присадок.

Применение

Может использоваться в большегрузных транспортных средствах.

Преимущества

- Благодаря высокому уровню TBN защищает двигатель от ржавчины, коррозии и износа при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Сводит к минимуму отложения в тяжелых условиях, предотвращает трение.
- Сохраняет текучесть при низких температурах благодаря высокому индексу вязкости.
- Повышает эффективность сгорания, поддерживая двигатель в чистоте.

Показатели

API CF/CF-4/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		10W	30	30(20TBN)	40	50
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,886	0,890	0,902	0,900	0,899
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	220	240	260	260	270
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	39,8	81	94	125	223
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		6	9,80	11	13	19,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	107	100	102	98	99
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30	-18	-18	-15	-12

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

