

ТЕКСТИЛ YAĞI 15 K

Текстильные масла

Описание

Изготовлено из хорошо очищенных парафиновых базовых масел. Улучшены характеристики защиты от ржавчины и коррозии.

Применение

Подходит для широкого спектра текстильных машин, штифтов крутильных и упаковочных ткацких станков и узловых машин. Используется также в гидравлических системах, подшипниках и в случае необходимости в смазке с низкой вязкостью.

Преимущества

- Защищает платиновые детали, штифты и подшипники от ржавчины и коррозии.
- Продлевает срок службы оборудования за счет высоких противоизносных свойств.
- Не поддается нагару из-за высоких характеристик стойкости к окислению и не прилипает к обрабатываемой детали или оборудованию.
- Повышает эффективность и качество процесса.

Типичные характеристики*

Класс вязкости по ISO		15
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,870
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	196
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	15
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		3,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	94
Температура застывания, °C	ASTM D97	-12

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

