

TMS OIL 970 SERISI

Трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для внедорожной техники

Описание

Трансмиссионные масла с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанные для использования в трансмиссиях внедорожных транспортных средств с «мокрыми» тормозными системами и конвекторами крутящего момента, работающих в тяжелых условиях. Обеспечивает превосходную защиту от микропиттинга.

Применение

Подходит для трансмиссий строительной техники, требующих спецификаций CAT TO-4, GM Allison C4 и Komatsu Micro Clutch.

Преимущества

- Продлевает срок службы оборудования.
- Обеспечивает превосходную производительность в условиях переменной нагрузки и скорости, контролируя трение благодаря своей высокой несущей способности.
- Снижает шум и предотвращает износ.
- Облегчает выбор подходящего масла для всех систем благодаря широкому диапазону вязкости.
- Совместим со всеми видами сплавов.
- Обеспечивает превосходную защиту от окисления и коррозии.

Показатели

GM Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-PC, ZF TE-ML 01/03.

Типичные характеристики*

Трансмиссионное масло		971	973	975
Класс вязкости по SAE		10W	30	50
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,880	0,900	0,910
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	230	250	250
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	40	109	217,7
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		6,30	11,70	18,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	105	96	94
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33	-15	-12

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

