

TURBOSARJ EKSTRA 40

Высокоэффективное моноsegmentное масло для дизельных двигателей

Описание

Моторное масло с длительным сроком службы, отвечающее требованиям SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil).

Применение

Высокоскоростные дизельные двигатели с турбонаддувом большегрузных автомобилей.

Преимущества

- Обеспечивает безопасное использование во всех двигателях с турбонаддувом и без него, работающих на высоких оборотах и при высоких температурах.
- Обеспечивает легкий запуск благодаря низкой вязкости при низких температурах.
- Благодаря высокому уровню TBN защищает двигатель от ржавчины, коррозии и износа при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Увеличивает интервалы замены масла и помогает добиться экономии эксплуатационных расходов.

Показатели

API CF-4/CF

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		40
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,900
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	254
Вязкость, 40 °C, мм ² с	ASTM D445	100
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		14,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	109
Температура застывания, °C	ASTM D97	-27

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

